



Coach MediaRouter

7 620 320 029



BOSCH

- de** Datenblatt
- en** Data sheet
- fr** Feuille de données
- es** Hoja de datos

de Beschreibung

Der Coach MediaRouter ist ein mobiler WLAN Access Point für Busse, der den Passagieren ermöglicht, ihre Endgeräte über den Coach MediaRouter mit dem Internet zu verbinden. Empfangsstörungen, die typischerweise bei direkter Internetverbindung von Endgeräten aus dem Businneren während der Fahrt auftreten, werden so vermieden.

Der Coach MediaRouter stellt den Internetzugang über eine Mobilfunkverbindung her und unterstützt den LTE-Standard. 2 SIM-Karteneinschübe erlauben die Nutzung von bis zu 2 beliebigen Providern. Auf diesem Weg können zusätzliche Roaming-Gebühren bei internationalen Fahrten vermieden werden. Außerdem dient der Coach MediaRouter als Media Server, der verbundenen Endgeräten über Universal Plug & Play (UPnP) Medieninhalte wie Musik, Videos und Bilder zur Verfügung stellen kann.

Das Gerät ist für den Betrieb in einem Nutzfahrzeug mit 12 V- bzw. 24 V-Bordnetzspannung konzipiert.

Technische Daten	
WLAN Standards	IEEE 802.11b, g, n
Mobilfunkstandards	GSM, GPRS, EDGE UMTS (Multimode HSUPA / HSDPA) LTE
LTE (HSPA)	Penta-Band (800/900/1800/2100/2600)
UMTS (HSDPA)	Tri-Band (850/900/2100)
GSM / GPRS	Quad-Band (850/900/1800/1900)
Positioning	A-GPS / S-GPS
Firmware Update	via Internet / manuell
Antennenstecker	UMTS (2x Fakra D, Bordeaux), GPS (Fakra C, Blau), WLAN interne Antenne
Spannungsversorgung	12 V DC / 24 V DC von der Fahrzeugversorgungsspannung
Betriebstemperatur	-20 °C bis +65 °C, -40 °C bis +85 °C (erweitert)
Lagertemperatur	-40 °C bis +105 °C
Reset Funktion	Firmware Reset für Rücksetzen auf Werkseinstellung, Hardware-Reset zum Neustart des Gerätes
Schutzart	DIN 40050-9 nach IP30
Sicherheit/Verschlüsselung	WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES)
Maße (L x B x H)	147 x 120 x 25 mm
Gewicht	192 g
Normen	CE, E1

CE Zulassung

Der Coach MediaRouter wurde entsprechend den regulatorischen Anforderungen der Europäischen Union (EU) nach der Norm R&TTE 1999/5/EC getestet und entspricht allen Anforderungen für das CE-Label.

E-Mark Zulassung

Der Coach MediaRouter wurde entsprechend den regulatorischen Anforderungen der Europäischen Union (EU) nach der EMV-Richtlinie 72/245/EEC mit der Ergänzung 2009/19/EC sowie der Norm ECE 324-R10 Rev.3 für den Einsatz im KFZ zertifiziert und entspricht allen Anforderungen für das E-Mark-Label.

en Description

The Coach MediaRouter is a mobile Wi-Fi access point for coaches that allows passengers to connect their mobile devices to the internet via the Coach MediaRouter. Reception interference, which typically occurs during the journey when mobile devices inside the coach connect to the internet directly, is thus avoided.

The Coach MediaRouter establishes access to the internet by means of a cellular connection and supports the LTE standard. Two SIM card slots make it possible to use up to two providers, as desired. This enables additional roaming fees on international journeys to be avoided.

The Coach MediaRouter furthermore serves as a media server that can make media content, such as music, videos and images, accessible to the connected mobile devices via Universal Plug & Play (UPnP).

The device has been designed for operation in a commercial vehicle with a 12 V or 24 V electrical system.

Technical data	
WLAN Standards	IEEE 802.11b, g, n
Cellphone standards	GSM, GPRS, EDGE UMTS (Multimode HSUPA / HSDPA) LTE
LTE (HSPA)	Penta-Band (800/900/1800/2100/2600)
UMTS (HSDPA)	Tri-Band (850/900/2100)
GSM / GPRS	Quad-Band (850/900/1800/1900)
Positioning	A-GPS / S-GPS
Firmware Update	via Internet / manuell
Antenna plug	UMTS (2x Fakra D, Bordeaux), GPS (Fakra C, blue), Internal WLAN antenna
Power supply	12 V DC / 24 V DC from the vehicle's electrical system
Operating temperature	-20 °C to +65 °C, -40 °C to +85 °C (extended)
Storage temperature	-40 °C to +105 °C
Reset function	Firmware reset for resetting to factory settings, Hardware reset for rebooting the device
Protection type	DIN 40050-9 to IP30
Security/encryption	WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES)
Dimensions (L x B x H)	147 x 120 x 25 mm
Weight	192 g
Certifications	CE, E1

CE approval

The Coach MediaRouter has been tested according to the regulatory requirements of the European Union (EU) in accordance with the R&TTE 1999/5/EC standard, and meets all the requirements for the CE label.

E-Mark approval

The Coach MediaRouter has been certified according to the regulatory requirements of the European Union (EU) in accordance with the EMC Directive 72/245/EEC as supplemented by 2009/19/EC and with the ECE 324-R10 Rev.3 standard for use in motor vehicles, and meets all the requirements for the E-Mark label.

fr Description

Le Coach MediaRouter est un point d'accès WiFi mobile destiné aux autocars qui permet aux passagers de connecter leurs périphériques à Internet au moyen du Coach MediaRouter. Il permet ainsi d'éviter les interférences qui surviennent normalement pendant les trajets lorsque les périphériques sont directement connectés à Internet à l'intérieur de l'autocar.

Le Coach MediaRouter établit l'accès à Internet via une connexion de téléphonie mobile et prend en charge la norme LTE. Deux slots de carte SIM vous permettent d'utiliser jusqu'à deux opérateurs de votre choix. Ceci permet d'éviter d'autres frais d'itinérance en cas de voyages à l'étranger.

De plus, le Coach MediaRouter fait office de serveur multimédia qui permet de mettre des contenus multimédia à la disposition des périphériques raccordés via Universal Plug & Play (UPnP). L'appareil est conçu pour fonctionner dans un véhicule utilitaire avec une tension de bord de 12 V ou de 24 V.

Homologation CE

Le Coach MediaRouter a été testé conformément aux exigences réglementaires de l'Union Européenne (UE) selon la norme R&TTE 1999/5/EC et est conforme à toutes les exigences relatives au label CE.

Homologation E-Mark

Le Coach MediaRouter a été certifié conformément aux exigences réglementaires de l'Union Européenne (UE) selon la directive CEM 72/245/EEC avec l'amendement 2009/19/CE et à la norme ECE 324-R10 rév. 3 pour l'utilisation dans les automobiles et est conforme à toutes les exigences relatives au label E-Mark.

Caractéristiques techniques	
Normes WiFi	IEEE 802.11b, g, n
Normes de téléphonie mobile	GSM, GPRS, EDGEUMTS (HSUPA multi-mode / HSDPA) LTE
LTE (HSPA)	Pentabande (800/900/1800/2100/2600)
UMTS (HSDPA)	Tri-bande (850/900/2100)
GSM / GPRS	Quadri-bande (850/900/1800/1900)
Positionnement	A-GPS / S-GPS
Mise à jour du firmware	via Internet / manuelle
Connecteur d'antenne	UMTS (2x Fakra D, bordeaux), GPS (Fakra C, bleu), Antenne WiFi interne
Alimentation	12 V DC / 24 V DC de la tension d'alimentation du véhicule
Température de service	-20 °C à +65 °C, -40 °C à +85 °C (plage étendue)
Température de stockage	-40 °C à +105 °C
Fonction de réinitialisation	Réinitialisation du firmware pour rétablir les paramètres par défaut, réinitialisation du matériel pour redémarrer l'appareil
Protection	DIN 40050-9 selon IP30
Sécurité/Chiffrement	WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES)
Dimensions (L x L x H)	147 x 120 x 25 mm
Poids	192 g
Certifications	CE, E1

es Descripción

El Coach MediaRouter es un punto de acceso WiFi móvil para autobuses que ofrece a los pasajeros acceso a Internet tras conectar sus dispositivos a través de él. Con él se evitan las perturbaciones de recepción que suelen producirse cuando se conecta directamente un dispositivo a Internet desde el interior del autobús durante el viaje.

El Coach MediaRouter proporciona el acceso a Internet a través de una conexión inalámbrica y es compatible con el estándar LTE. Posee 2 slots para tarjetas SIM que permiten utilizar hasta 2 proveedores. Así se evitan costes por el servicio de itinerancia cuando se realizan viajes al extranjero.

Además, el Coach MediaRouter funciona como servidor multimedia capaz de poner a disposición de los terminales conectados a él vía UPnP (Universal Plug & Play) contenidos como música, vídeos o imágenes.

Este equipo ha sido desarrollado para funcionar en un vehículo utilitario con tensión de a bordo de 12 V o 24 V.

Homologación CE


El equipo Coach MediaRouter ha sido ensayado siguiendo las exigencias de la Unión Europea (UE) que se especifican en la norma R&TTE 1999/5/CE y cumple todos los requisitos necesarios para llevar la marca CE.

Marca E de producto certificado

El equipo Coach MediaRouter ha obtenido la certificación para su uso en vehículos conforme a las exigencias de la Unión Europea (UE) siguiendo la Directiva 72/245/CEE sobre compatibilidad electromagnética y su complemento 2009/19/CE así como la norma ECE 324-R10 Rev.3, y cumple todos los requisitos necesarios para llevar la marca E de producto certificado.

Datos técnicos	
Estándares WiFi	IEEE 802.11b, g, n
Estándares del telefonía móvil	GSM, GPRS, EDGE UMTS (HSUPA multimodo/ HSDPA) LTE
LTE (HSPA)	Pentabanda (800/900/1800/ 2100/2600)
UMTS (HSDPA)	Tribanda (850/900/2100)
GSM / GPRS	Cuatribanda (850/900/1800/ 1900)
Posicionamiento	A-GPS / S-GPS
Actualización del firmware	Vía Internet / manual
Conector de antena	UMTS (2x Fakra D, color burdeos), GPS (Fakra C, color azul), Antena WiFi interna
Alimentación	12 V DC / 24 V DC de la tensión del vehículo
Temperatura de servicio	20 °C a +65 °C, -40 °C a +85 °C (rango amplia- do)
Temperatura de almacena- miento	-40 °C a +105 °C
Función de reseteo	Reseteo del firmware para restablecer los ajustes de fábrica; reseteo del hardware para reiniciar el equipo
Tipo de protección	DIN 40050-9 según IP30
Seguridad/cifrado	WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES)
Dimensiones (L x An x Al)	147 x 120 x 25 mm
Peso	192 g
Certificados	CE, E1

de **Gerätezeichnung**
 en **Device diagrams**
 fr **Schéma de l'appareil**
 es **Dibujo del equipo**



de **Anschlüsse**
 en **Connections**
 fr **Connectique**
 es **Conexiones**




Dieses Gerat ist ausschliesslich fuer eine Montage ausserhalb des "Fahrerabtraumes" gemaess UNECE R118 Kapitel 2.2 vorgesehen

The device is designed exclusively for fitting outside the cabin area according to UNECE R118 part 2.2

Cet appareil est conu uniquement pour une installation en dehors de la cabine. Selon UNECE R118 paragraphe 2.2

Este producto solo puede ser instalado fuera de la cabina/ habitculo. De acuerdo con la norma. UNECE R118. Parffo 2.2



Antenneneingang

LTE1: Muss mindestens angeschlossen sein

LTE2: Beide Eingnge fr LTE-MIMO-Antennen (max. Datenrate)

GPS: Anschluss GPS-Antenne

Antenna input

LTE1: Must at least be connected

LTE2: Both inputs for LTE MIMO antennas (max. data rate)

GPS: GPS antenna connection

Entre d'antenne

LTE1: Doit au moins ˆtre branch

LTE2: Les deux entres pour antennes LTE MIMO (taux de transfert max.)

GPS: Branchement antenne GPS


Entrada de antena

LTE1: Debe estar al menos conectada


LTE2: Ambas entradas para antenas LTE MIMO (mx. velocidad de datos)

GPS: Conexi3n de la antena GPS

- de **Spannungsversorgung (Anschlusskabel 8 675 502 165 (0,4 m))**
- en **Power supply (connecting cable 8 675 502 165 (0.4 m))**
- fr **Alimentation (câble de raccordement 8 675 502 165 (0,4 m))**
- es **Alimentación (cable de conexión 8 675 502 165 (0,4 m))**




View A



6pol. connector				
Pin	Pinning	Description	AWG	Colour
4	Power	K1.30	22	red
5	Ground	K1.31	22	black
1	Ignition	K1.15	22	yellow
2, 3, 6	n.c.	-	-	-

de **Anschlusschema**
 en **Connection diagram**
 fr **Schéma de raccordement**
 es **Esquema de conexiones**



Robert Bosch Car Multimedia GmbH
 Robert-Bosch-Straße 200
 31139 Hildesheim
 Germany
www.bosch-professional-systems.com